
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Wzory w miejscowości Mokra Wieś
ADRES INWESTYCJI : Mokra Wieś
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770
DATA OPRACOWANIA : 11.02.2014r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania :

Remont drogi gminnej Wzory w miejscowości Mokra Wieś

1. Cięcie piłą - 11m
2. Profilowanie drogi - 325*3,0 , rozjazd Kotas (7+3)/2*5 , rozjazd powiat (11+3)/2*10
3. Podbudowa górna z kruszywa łamanego o gr. 10 cm:
 - " Rozjazd Kotas (7+3)/2*5
 - " Rozjazd powiat (11+3)/2*10
 - " Droga 325*3,0
4. Podbudowa górna z kruszywa łamanego o gr. 15 cm - zjazdy:
 - " Zjazdy 4*1*6 szt.
 - " Zjazdy 4*1,5*2 szt.
5. Nawierzchnia asfaltowa o gr. 6 cm
 - " Rozjazd Kotas (6,6+2,6)/2*5
 - " Rozjazd powiat (10,6+2,6)/2*10
 - " Droga 325*2,6
6. Pobocza - 340*2*0,2*0,06

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont nawierzchni			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	11	m	11.00	
				RAZEM	11.00
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	325*3	m ²	975.00	
	droga	(7+3)/2*5	m ²	25.00	
	rozjazd Kotas	(11+3)/2*10	m ²	70.00	
	rozjazd powiat				
				RAZEM	1070.00
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	325*3	m ²	975.00	
	droga	(7+3)/2*5	m ²	25.00	
	rozjazd Kotas	(11+3)/2*10	m ²	70.00	
	rozjazd powiat				
				RAZEM	1070.00
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0113-06	4*1*6	m ²	24.00	
	zjazdu	4*1.5*2	m ²	12.00	
	zjazdu				
				RAZEM	36.00
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)-masa grysowa	m ²		
d.1	0309-03	325*2.6	m ²	845.00	
	droga	(6.6+2.6)/2*5	m ²	23.00	
	rozjazd Kotas	(10.6+2.6)/2*10	m ²	66.00	
	rozjazd powiat				
				RAZEM	934.00
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm-pobocza-analogia gr 6 cm	m ²		
d.1	0113-04	Krotność = 0.75	m ²	136.00	
		340*2*0.2			
				RAZEM	136.00