

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Do Kulaka w miejscowości Olszanka
ADRES INWESTYCJI : Olszanka
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2015r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2015r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi			
1	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 697.5+100+32.75+10.8	m ² m ²	841.05	841.05
				RAZEM	841.05
2	KNNR 6 d.1 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm 100+32.4	m ² m ²	132.40	132.40
				RAZEM	132.40
3	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 697.5+100+32.75+10.8	m ² m ²	841.05	841.05
				RAZEM	841.05
4	KNNR 6 d.1 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) masa grysowa 607.5+87.5+31.75+10.8	m ² m ²	737.55	737.55
				RAZEM	737.55
5	KNNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm-pobocza analogia grubość 6 cm Krotność = 0.75 255*0.2*2	m ² m ²	102.00	102.00
				RAZEM	102.00
6	KNNR 6 d.1 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m2- pobocza 102	m ² m ²	102.00	102.00
				RAZEM	102.00
7	KNNR 6 d.1 1002-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emulsji 3kg/m2-pobocza 102	m ² m ²	102.00	102.00
				RAZEM	102.00